

VÝKONNOST A FLEXIBILITA PRO MENŠÍ PRACOVNÍ TÝMY.

Je-li pro vás produktivita a účinnost klíčovými požadavky, jsou tiskárny FS-2020D/DN, FS-3920DN a FS-4020DN tou pravou volbou. Tiskárny disponují rychlostí tisku od 35 do 45 stran za minutu, jsou standardně vybaveny duplexní jednotkou, univerzálním zásobníkem na 500 listů a mnoha výjimečnými uživatelsky orientovanými funkcemi. Díky technologii ECOSYS je nutné měnit pouze toner, což maximálně snižuje tiskové náklady na stránku.

- Rychlost tisku 35 – 45 stran A4 za minutu při rozlišení 1 200 dpi
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Víceúčelová přihrádka na 100 listů, univerzální zásobník na 500 listů
- Celková vstupní kapacita papíru volitelně až 2 500 listů (u FS-3920DN a FS-4020DN)
- Standardně USB, paralelní a síťové propojení (u FS-2020D volitelně)
- Přímý tisk PDF přes paměťové zařízení USB Flash
- Výjimečně nízké tiskové náklady ve své třídě



Oboustranný tisk
šetří životní prostředí
i finanční zdroje.

Během prvních
300 000 stran je
třeba vyměnit pouze
toner. Identifikace
doporučeného
originálního toneru
je snadná.



FS-2020D/DN/FS-3920DN/FS-4020DN

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNÝ FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze pravidelnou výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností firmy KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku:

FS-2020D/DN: 35 stran A4 za minutu jednostranně,

17,5 stran A4/min oboustranně

FS-3920DN: 40 stran A4 za minutu jednostranně,

24,5 stran A4/min oboustranně

FS-4020DN: 45 stran A4 za minutu jednostranně,

32,5 stran A4/min oboustranně

Rozlišení: 1 200 dpi

Provozní cyklus:

FS-2020D/DN: max. 150 000 stran za měsíc

max. průměr 20 000 stran za měsíc

FS-3920DN: : max. 200 000 stran za měsíc

max. průměr 25 000 stran za měsíc

FS-4020DN: : max. 250 000 stran za měsíc

max. průměr 30 000 stran za měsíc

Zahřívání:

17 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba do vytištění první strany:

FS-2020D/DN a FS-4020DN: 9 s nebo méně

FS-3920DN: 10,5 sekundy nebo méně

Napájecí soustava: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

FS-2020D/DN: Tisk: 560 W, Klidový režim: 9,2 W,

Úsporný režim (ECOpower): 5,7 W

FS-3920DN: Tisk: 641 W, Klidový režim: 9,5 W,

Úsporný režim (ECOpower): 5,9 W

FS-4020DN: Tisk: 667 W, Klidový režim: 9,9 W,

Úsporný režim (ECOpower): 6,4 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):

FS-2020D/DN: Tisk: 52 dB(A), Klidový režim: 29 dB(A)

FS-3920DN: Tisk: 54 dB(A), Klidový režim: 30 dB(A)

FS-4020DN: Tisk: 56 dB(A), Klidový režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V):

FS-2020D/DN: 382 mm x 394 mm x 285 mm

FS-3920DN a FS-4020DN: 382 mm x 394 mm x 320 mm

Hmotnost:

FS-2020D/DN: 16,2 kg (hlavní jednotka)

FS-3920DN: 16,7 kg (hlavní jednotka)

FS-4020DN: 16,8 kg (hlavní jednotka)

Certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů; 60-120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Maximální kapacita včetně volitelných doplňků:

FS-2020DN/D: 1.100 listů,

FS-3920DN a FS-4020DN: 2.500 listů

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka podporuje formáty

A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Výstupní kapacita:

FS-2020D/DN: 250 listů potiskem dolů; čidlo plného zásobníku

FS-3920DN a FS-4020DN: 500 listů potiskem dolů; čidlo plného

zásobníku a 250 listů potiskem nahoru s volitelným podavačem

PT-30

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: FS-2020D/DN: PowerPC 440/533 MHz

FS-3920DN: PowerPC 440/600 MHz

FS-4020DN: PowerPC 440/667 MHz

Paměť: 128MB RAM, volitelně rozšiřitelná na 1 152 MB RAM

Emulace: PCL6/PCL5c včetně P/L, KPDL 3 (kompatibilní

s PostScript 3), PDF Direct Print, Line Printer,

IBM Proprinter X24E, Epson LO-850, Diablo 630

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/čárové kódy: 93 stupňovatelných fontů pro

PCL/PostScript*, 8 fontů pro Windows Vista*, 1 bitmapový font,

45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatic-

kým generováním kontrolních součástí a podpora dvojdimenzi-

onálních čárových kódů PDF-417 PRESCRIBEM (PCL a jiné čárové

kódy jsou k dispozici volitelně)

Integrované útování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

Operační systémy:

Všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a jiné operační systémy na přání zákazníka

Rozhraní

Standardní rozhraní:

Vysokorychlostní obousměrné paralelní (IEEE 1284)

USB 2.0 (vysokorychlostní)

Hostitelské rozhraní pro zařízení USB Flash Memory

Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX (není u FS-2020D)

Slot pro volitelný interní tiskový server nebo pevný disk

Slot pro volitelnou kartu CompactFlash®

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FS-2020D/DN:

Tonerová sada TK-340:

Mikrojemný toner na 12 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 6 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

FS-3920DN:

Tonerová sada TK-350:

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

FS-4020DN:

Tonerová sada TK-360:

Mikrojemný toner na 20 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 10 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-310:

pro FS-2020D/DN max. 1 jednotka

pro FS-3920DN a FS-4020DN max. 3 jednotky

Max. 500 listů; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Velkokapacitní podavač papíru PF-315 (vyžaduje PB-315):

(pro FS-3920DN a FS-4020DN)

2 000 listů, 60-120 g/m² nelze ho kombinovat s PF-310

nebo EF-310

Propojovací kit pro velkokapacitní zásobník PF-315

(jen pro FS-3920DN a 4020DN)

HS-315 velkokapacitní odkládací přihrádka:

(pouze pro FS-3920DN a FS-4020DN)

max. 2 000 listů, 60-200 g/m²

HS-315A v kombinaci s PF-315

HS-315B v kombinaci s 3x PF-310

Podavač obálek EF-310: (pro FS-3920DN a FS-4020DN)

Pro max. 70 běžných obálek nebo 100 leteckých obálek

až do formátu A6

Skříňka CB-310:

Stolek s úložnou kapacitou

Podavač papíru PT-310: (pro FS-3920DN a FS-4020DN)

Výstupní kapacita 250 listů potiskem nahoru

Paměť

Paměť tiskárny:

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Karta CompactFlash*:

1 slot (až 4 GB) pro tisk formulářů, fontů, log a ukládání maker

USB Flash Memory:

Podporuje přímý tisk PDF přes hostitelské rozhraní USB

Hard disk HD-5a: 40 GB HDD pro snadnou správu dokumentů

Volitelné rozhraní:

IB-31 FastEthernet:

10BaseT/100BaseTX (RJ-45) pro FS-2020D

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

ZÁRUKA

KYO LIFE Standardní záruka je 2 roky. Na váleč a vývojnici poskytuje Kyocera záruku 2 roky nebo do vytištění 300 000 stran (podle toho co nastane dříve) pod podmínkou, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.



Výrobek je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

*FS-2020D/DN/FS-3920DN/FS-4020DN - Český – 870MT8DSE2020. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor