

# FS-C5350DN/FS-C5400DN

BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax


VYSOKORYCHLOSTNÍ

## SÍŤOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO BAREVNÉ DOKUMENTY A4

Barevné tiskárny Kyocera FS-C5350DN a FS-C5400DN, jsou jedny z nejkompaktnějších v segmentu tiskáren s vysokou rychlostí. Ví, především při větším objemu tisku, jak zapůsobit. Tyto tiskárny mají mimořádně nízké náklady na tisk díky válci s bezkonkurenčně dlouhou životností. Aby bylo možné splnit i nejvyšší nároky uživatelů, mohou být tato zařízení vybavena pěti nebo šesti zásobníky papíru pro flexibilní manipulaci s papírem.

- 30/35 černobílých nebo barevných stran A4 za minutu
- Tiskové rozlišení až 9 600 dpi s technologií Multi-Bit
- Standardní vybavení duplexní jednotkou pro oboustranný tisk
- Kapacita až 2 650 listů z různých zdrojů (u FS-C5400DN)
- Síťové připojení a integrované funkce zabezpečení dokumentů
- Standardně paměť 256 MB, volitelný pevný disk
- Design F. A. Porsche
- Mimořádně nízké provozní náklady

Uživatelsky přívětivý velký displej ovládacího panelu, důležité informace viditelné na první pohled, jednoduché nastavení a konfigurace.



FS-C5400DN - flexibilní manipulace s papírem s možností až 6 zásobníků pro širokou škálu formátů papíru a typů médií. Kapacita papíru na výstupu až 500 listů.



# FS-C5350DN/FS-C5400DN

## BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4

**ECOSYS** Technologie ECOSYS je založena na využití dílů s extrémně dlouhou životností. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C5350DN navržena na 200 000 stran a u FS-C5400DN na 300 000 stran. Vzhledem k této skutečnosti, kdy jediným spotřebním materiálem je toner, jsou u produktů ECOSYS nejnižší náklady na tisk ve své třídě a odpadní materiály tak nezatěžují životní prostředí. Všechny produkty ECOSYS umožňují uspokojit i budoucí požadavky díky množství aplikačních funkcí a široké paletě modulárního příslušenství.

### PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vicedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby otevřít z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

### Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z USB přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

## OBECNÉ VLASTNOSTI

### Technologie

Barevný laserový tisk Kyocera ECOSYS

### Rychlost tisku

FS-C5350DN: 30 černobílých/barevných stran A4/min  
FS-C5400DN: 35 černobílých/barevných stran A4/min

### Rozlišení

600 x 600 dpi, s technologií Multi-Bit až 9 600 x 600 dpi

### Provozní cyklus

FS-C5350DN: průměrně 15 000 stran za měsíc, maximálně 100 000 stran A4 za měsíc  
FS-C5400DN: průměrně 20 000 stran za měsíc, maximálně 150 000 stran A4 za měsíc

### Zahřívání

FS-C5350DN: cca 36 vteřin nebo méně od zapnutí  
FS-C5400DN: cca 60 vteřin nebo méně od zapnutí

### Doba do vytištění první strany

FS-C5350DN: 8,5 vteřin nebo méně čb, 10 vteřin nebo méně v barevném provedení  
FS-C5400DN: 8 vteřin nebo méně čb, 9 vteřin nebo méně v barevném provedení

### Napájecí soustava

AC 220~240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

FS-C5350DN  
Tisk: 516 W; pohotovostní režim: 74 W; úsporný režim: 8 W  
FS-C5400DN  
Tisk: 608 W; pohotovostní režim: 91 W; úsporný režim: 10 W

### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 55 dB(A); Pohotovostní režim: 36 dB(A)

### Rozměry (Š x H x V)

FS-C5350DN: 345 mm x 518 mm x 480 mm  
FS-C5400DN: 345 mm x 518 mm x 512 mm

### Hmotnost

FS-C5350DN: cca 29,5 kg (hlavní jednotka)  
FS-C5400DN: cca 35 kg (hlavní jednotka)

### Certifikáty

TÜV/GS, CE

Tento produkt je vyroben podle normy jakosti ISO 9001 a normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

### Vstupní kapacita

Víceúčelová příhrádka na 150 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 – 216 x 356 mm)  
Univerzální zásobník na 500 listů; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

### Maximální kapacita včetně volitelných doplňků

FS-C5350DN: 2 150 listů  
FS-C5400DN: 2 650 listů

### Duplexní jednotka

Oboustranný tisk: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

### Výstupní kapacita

FS-C5350DN: 250 listů potiskem dolů; čidlo plného zásobníku  
FS-C5400DN: 500 listů potiskem dolů; čidlo plného zásobníku

## TISKOVÉ FUNKCE

### Procesor

FS-C5350DN: PowerPC 750/600 MHz  
FS-C5400DN: PowerPC 750/733 MHz

### Paměť

256 MB RAM, volitelně max. 1 280 MB RAM

### Emulace

PCL6, PCL5c, PostScript\* 3 (KPLD 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print s automatickým rozpoznáním emulace

### Řídicí jazyk

PRESCRIBE IIc

### Fonty

93 stupňovatelných fontů pro PCL/PostScript (FS-C5350DN), 136 stupňovatelných fontů pro PostScript\* (FS-C5400DN), 8 fontů pro Windows Vista\*, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvoudimenzionálních čárových kódů PDF-417 PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

### Integrované účtování

100 kódů pro jednotlivé oddělení

### Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka

### Rozhraní

#### Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní),  
hostitelské rozhraní pro flash paměť zařízení USB, Fast Ethernet (10/100BaseTX)  
Slot pro volitelný interní tiskový server nebo HDD  
Slot pro volitelnou kartu CompactFlash\*

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### FS-C5350DN:

#### Tonerová sada TK-560K:

Mikrojemný toner černý na 12 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

### Tonerové sady TK-560C, TK-560M a TK-560Y:

Mikrojemný toner azurový, fialový a žlutý na 10 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 6 000 stran, azurového, fialového a žlutého je 5 000 stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.

### FS-C5400DN:

#### Tonerová sada TK-570K:

Mikrojemný toner černý na 16 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

#### Tonerové sady TK-570C, TK-570M a TK-570Y:

Mikrojemný toner azurový, fialový a žlutý na 12 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 8 000 stran, azurového, fialového a žlutého je 6 000 stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

### Manipulace s papírem

#### Zásobník papíru PF-500

max. 500 listů; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

#### Zásobník papíru PF-510 (pro speciální média)

max. 500 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

#### Dřevěný stolek CB-500

výška cca 40 cm

### Paměť

#### Paměť tiskárny

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

#### CompactFlash® card

1 slot (až 4 GB) pro tisk formulářů, fontů, log a ukládání maker

#### USB Flash Memory

Podporuje přímý tisk souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG prostřednictvím hostitelského rozhraní USB

#### Hard disk HD-5

40 GB HDD pro snadnou správu dokumentů

### Volitelné rozhraní

**PS159:** Wireless LAN (802,11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibre Optic:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

## ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo 200 000 stran u FS-C5350DN nebo 300 000 stran u FS-C5400DN (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

\*FS-C5350DN/FS-C5400DN - Český. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

**KYOCERA**

Distributor