

# PROFESIONÁLNÍ MULTIFUNKCE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Profesionální funkčnost těchto kompaktních multifunkčních zařízení formátu A4 zvýší produktivitu všech pracovních skupin: nabízí rychlost tisku a kopírování až 30 stran za minutu a vytištění první stránky za pouhých 6 sekund. Velkokapacitní podavač, který umožňuje oboustranné skenování originálů, zajišťuje lepší správu Vašich dokumentů. Jednoduše strukturovaný pětiřádkový LCD displej nabízí rychlý a snadný přístup ke všem funkcím, které potřebujete.

- ▶ 30 stran formátu A4 za minutu
- ▶ Vytištění první kopie do 6,9 sekund
- ▶ 5-ti řádkový LCD displej pro snadnou obsluhu
- ▶ Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu\*
- ▶ Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- ▶ Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů \*\*
- ▶ Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
- ▶ Režim automatického vypnutí zajišťuje nejnižší spotřebu energie


\*jen u FS-1130MFP

\*\* není k dispozici u FS-1030MFP

Pohodlný USB port umožňuje připojení přímého tisku a skenování souborů ve formátu PDF, XPS a TIFF.



Funkce soukromého tisku požaduje identifikaci uživatele před začátkem tisku – zajišťuje tak účtování a vysokou úroveň zabezpečení.



# FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP

## ČERNOBILÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

**ECOSYS** ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP a FS-1130MFP navržena na 100 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Laserová technologie Kyocera ECOSYS  
**Ovládací panel:** 5ti řádkový LCD displej  
**Rychlost tisku:** Max. 30 stran A4 za minutu  
**Rozlišení:** 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)  
**Provozní cyklus:** Max. 20 000 stran za měsíc, průměrně 3 000 stran za měsíc  
**Doba zahřívání:** Méně než 20 sekund  
**Doba do vytištění první strany:** Méně než 6 sekund  
**Doba do vytištění první kopie:** 6,9 sekund  
**Procesor:** PowerPC 440/667 MHz  
**Paměť:** Standardně 256 MB, max. 768 MB  
**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash, slot pro volitelný tiskový server (ne u FS-1130MFP)  
**Integrované účtování:** 20 kódů pro oddělení  
**Rozměry (Š x H x V)**  
FS-1030MFP: 494 mm x 410 mm x 366 mm  
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: 494 mm x 430 mm x 448 mm  
**Hmotnost:** FS-1030MFP: cca 15 kg  
FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: cca 18 kg  
**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie**  
FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP: Tisk/kopírování: 480 W;  
Pohotovostní režim: 78 W; Klidový režim: 7,8 W;  
Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně  
FS-1130MFP: Tisk/kopírování: 482 W;  
Pohotovostní režim: 83 W; Klidový režim: 10,6 W;  
Režim automatického vypnutí: 0,5 W nebo méně  
**Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)**  
Kopírování/tisk: režim poloviční rychlosti 49 dB(A)  
Kopírování/tisk: režim plné rychlosti 54 dB(A)  
Pohotovostní režim: 30dB (A)  
**Certifikáty:** GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.  
**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
Univerzální zásobník na 250 listů; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)  
**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků** 800 listů  
**Duplexní jednotka**  
Standardní duplexní jednotka na 60-105 g/m<sup>2</sup>  
**Sklo skeneru:** max. 216 x 356 mm

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**

### PRESCRIBE I!e

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE I!e je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

**Oboustranný podavač originálů** (není k dispozici u FS-1030MFP): 50 listů, jednoduché skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 až 216 x 356 mm)  
**Výstupní kapacita:** 150 listů potiskem dolů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE I!e  
**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF přímý tisk, XPS přímý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)  
**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.  
**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, 1 typ dvoudimenzionálních čárových kódů (PDF417)  
**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A4/Legal  
**Souvislé kopírování:** 1-999  
**Zvětšení / zmenšení:** 25-400% po 1 % krocích  
**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení** 5 hodnot zvětšení / 7 hodnot zmenšení  
**Digitální funkce:** skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopie dokladů, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování  
**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích  
**Kvalita obrazu:** Text + foto, text, foto

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkčnost:** skenování do e-mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) sken (USB)  
**Rychlost skenování\*\*:** černobíle - 35 orig./min. (300 dpi, A4), barevně - 14 orig./min. (300 dpi, A4)  
**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů odstínů šedi na jednu barvu)  
**Max. velikost originálu:** A4, Legal  
**Typy originálu:** Text, foto, text + foto, OCR  
**Formát výstupu:** TIFF, PDF, JPEG, XPS  
**Formát komprese:** MMR/JPEG  
**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

### FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-1130MFP)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3  
**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps  
**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy  
**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy  
**Hustota skenování**  
Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm  
Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm  
Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm  
Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm  
**Maximální velikost originálu:** A4, Legal  
**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Přijem do paměti:** 256 listů nebo více  
**Adresář:** 100 faxových čísel  
**Rychlé vytáčení:** 22 čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na vyzvu, rozesílání, příjem do paměti

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Manipulace s papírem**  
**Podavač papíru PF-120**  
Max. 250 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)  
**Paměť**  
**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB  
**Karta CompactFlash\***  
CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker  
**Ostatní**  
**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)**  
Možnost podpory různých autorizačních klíčů  
**Volitelné rozhraní** (pouze u FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP)  
**PS159:** bezdrátové LAN (802.11b/g/n)  
**PS1109 Gigabit Ethernet**  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)  
**PS129 Fibre Optic:** 100BaseFX (SC)  
**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)  
**Stolek CB-120**  
Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojistný)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Zásobník toneru TK-1130**  
Mikrojemný toner na 3 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752  
Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 3 let nebo do vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**KYOCERA**

Distributor

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

\*\* funkce / výkon vyžadující podavač originálů neplatí pro FS-1030MFP